



ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΝΤΔΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ

Naneo

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

EASYLIFE



Τα οφέλη της συμπύκνωσης

- >> Βελτιστοποιημένη λειτουργία, προηγμένος εξοπλισμός
- >> Κορυφαία απόδοση
- >> Άνεση και ευκολία χρήσης

<<www.klimatika.gr >>

De Dietrich 
Sustainable Comfort®



NANEO: ΑΠΛΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ!

Εφοικονόμηση, απόδοση, άνεση, ευκολία... με μια λέξη, Naneo! Ένας καινούργιος κανονισμός λέβητας ο οποίος εγγυάται όλα τα πλεονεκτήματα της συμπόκωνωσης. Καταναλώνεις λιγότερο πληρώνεις λιγότερο. Για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήστης, ο λέβητας Naneo διακρίνεται για την κορυφαία απόδοσή του, για το σύγχρονο σχεδιασμό του αλλά και για τα εξαιρετικά μικρό μέγεθός του. Ο λέβητας Naneo, σχεδιάστηκε ακριβώς για εσάς.

>> 100% ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 100% ΑΠΟΔΟΣΗ

Με την τεχνολογία συμπύκνωσης, εξαικονομείτε ενέργεια και απολαμβάνετε κορυφαία απόδοση λειτουργίας.

- Κορυφαία απόδοση: Βαθμός απόδοσης έως 109% χάρη στην ανάπτηση θερμότητας από την φύξη και συμπύκνωση των καπασερέων.
- Εξαικονόμηση ενέργειας έως 30% σε σχέση με έναν συμβατικό λέβιτητα.
- Υψηλής απόδοσης εναλλάκτης κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου-πυρπτίου.
- Καυστήρας μεταβιλητής λειτουργίας μεταξύ 24% έως 100% της ονομαστικής ισχύος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Εξαικονόμηση
ενέργειας
έως 30%

*Σε σύγκριση με λέβιτητα συμβατικής τεχνολογίας 18 έως 20 επών περόπου, χωρίς αύστημα αποστάσης.



>> ΟΣΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Άρθρονο καθαρό ζεστό νερό χρήσης σε σταθερή θερμοκρασία, όποτε και αν το χρειαστείτε. Αυτό είναι το NANEΩ.

- Ενσωματωμένος πορευόμενος πλακαειδής εναλλάκτης με διμοτόπητα παραγωγής ζεστού νερού 19lt/min. Αυτό στο πιο αυμπαγές σύνολο της αγοράς.
- Παραγωγή ζεστού νερού 20lt/min χάρη στο ενσωματωμένο δοχείο 130lt.
- Καθαρό ζεστό νερό: Με επαρκέλωση δοχείου από υψηλής περιεκτικότητας χάλκιο.
- Μπούλερ με ανόδιο-μαγνητισμό για μέγιστη αντοχή στο πέρασμα του χρόνου και στην διάβρωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Παροχή ζεστού νερού
έως 20lt/min

*Πατε μονάδα ΕΜC-M 34-39 M

>> ΠΟΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΑΝΕΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;



ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Αυτή η τιλπροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατόπιδα. Είναι απειραμτήτη η συμβουλή ενός μηχανολόγου/εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το έργο σας.

<< ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ! >>

- Τα πλεονεκτήματα της συμπύκνωσης σε μέγεθος «τσέπης»
- Κατασκευή εσπιασμένη στα βασικά χαρακτηριστικά αλλά με τα μέγιστα πλεονεκτήματα!
- Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου χάρη στην τεχνολογία συμπύκνωσης
- Μειωμένη εκπομπή ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
- Ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας-τιμής
- Σύγχρονη σχεδίαση (design)



<< ΘΕΛΩ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
100% ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ >>

- Ο NANEΟ είναι ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ σε μέγεθος λέβητας της ΑΓΟΡΑΣ. Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε.
- Εύχρηστος χάρη στον απλό πίνακα οργάνων
- Προ-ρυθμισμένος για απροβλημάτιστη εκκίνηση λειτουργίας



<< ΘΕΛΟΥΜΕ
ΣΥΝΕΧΗ
ΑΝΕΣΗ >>

- Αδιάκοπη ζεστασιά στο σπίτι
- Παροχή ζεστού νερού χρήσης έως και 19lt/min για την επιλογή του μοντέλου (EMC-M-MI)
- Γρήγορη αναπλήρωση ζεστού νερού χρήσης, για εκδόσεις με εξωτερικό δοχείο.

Εξοικονόμηση
ενέργειας
έως
30%*
*

Άφθονο
ζεστό νέρο
χρήσης
200 L
σε 10 min **
** Έτοιμο ζεστό νέρο σε 10 min σε έβατα συμβατικής τεχνολογίας και πλαϊνότητας 18 Ευρ. 20 Ετών Χωρίς αντιστροφή



EASYLIFE: Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

>> ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο λέβιτης NANEO είναι συμάντιμο της απλότητας! Με τις προεπιλεγμένες ρύθμισες και με ενσωματωμένο δίλον τον εξοπλισμό λειτουργίας στην βασική έδραση, ο λέβιτης NANEO εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα ακόμα και στον πιο μεριδιανό διαθέσιμο χώρο.

- Πολύ μπρές διαστάσεις: 55 cm ύψος, 37 cm πλάτος, 36 cm βάθος.
- Βάρος μόλις 25 kg: Μπορεί να τοποθετηθεί από τον οποιονδήποτε.
- Απόλυτη διακριτικήτης: Με το νέο σχέδιο του, ο NANEO μπορεί να συγκατασταθεί απούδηποτε.
- Διανεύσηση αύξεσης σε αμφοδικιαίη απομισή καπνοδόχο (260/100mm ή σειστρική καπνοδόχο 260mm)

ΠΑΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ο μικρότερος λέβιτης της αγοράς



>> ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο NANEO είναι πινακίδας στον χειρισμό του. Υπάρχει ένα κοινότιμο για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και ένα για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση υπάρχουν (ήπροσαρετικά) τρεις διαθέσιμες επιλογές:

- Απλός θερμοστάτης
- Αναλογικός θερμοστάτης
- Θερμοστάτης με εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας



ΠΑΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

Εύκολος χειρισμός

>> ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πα ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ο λέβιτης NANEO σας δίνει την δυνατότητα αύξεσης με γηικού ψευδοσφρώνα.



ΠΑΙΟΝΕΚΤΗΜΑ

An LEH-friendly solution

Μόνο Θέρμανση	Διαμέρισμα		Κατοικία		
	πιερίνια < 150 m ²	πιερίνια > 150 m ²	πιερίνια < 120 m ²	πιερίνια > 120 m ²	ευρύτερη
EMC-M 24	*	*	*	*	*
Θέρμανση + παρογγυή ζεστού νερού	πιερίνια < 120 m ²	πιερίνια > 120 m ²	πιερίνια < 120 m ²	πιερίνια > 120 m ²	ευρύτερη
EMC-M 24/26 MI	*	*	*	*	*
EMC-M 30/35 MI	*	*	*	*	*
EMC-M 34/39 MI	*	*	*	*	*
EMC-M 24 με θερμό 22-k	*	*	*	*	*
EMC-M 24 με θερμό 130-k	*	*	*	*	*

ΜΟΝΤΕΛΑ

	EMC-M 24	EMC-M 24-28 MI	EMC-M 30-35 MI	EMC-M 34-39 MI
Τύπος αερίου καυσίμου	Φυσικό αέριο και προπάνιο			
Ισχύς	6.1 to 24.8 kW	6.1 to 24.8 kW	8.5 to 31 kW	8.5 to 35.7 kW
Ισχύς για παραγωγή Z.N.X	-	27.5 kW	33.9 kW	37.8 kW
Τύπος Λέβητα	Συμπύκνωσης			
Λειτουργίες				
Μόνο θέρμανση	•			
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού χρήσης		•	•	•
Θέρμανση + αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης				
Με παρακέμενο δοχείο Z.N.X. 80-lt	•			
Με δοχείο Z.N.X.130-lt κάτω από τον λέβητα	•			
Τύποι σύνδεσης				
Με ομοαξονική απομοδόχο Ø 60/100mm	•	•	•	•
Με κεντρική καπνοδόχο Ø 80mm	•	•	•	•
Συστήματα ελέγχου (προαιρετικά)				
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου (ενσύρματος)	•	•	•	•
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου (ασύρματος)	•	•	•	•
Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου (ενσύρματος)	•	•	•	•
Προγραμματιζόμενος ασύρματος θερμοστάτης χώρου	•	•	•	•
Απλός ασύρματος θερμοστάτης χώρου	•	•	•	•
Εξωτερικός αισθητήρας	•	•	•	•

Διαστάσεις και βάρος: Υ = Ύψος, Π = Πλάτος, Β = Βάθος



EMC-M
EMC-M MI



EMC-M / BS 80



EMC-M/BS 130

Υ 55.4 cm
Π 36.8 cm
Β 36.4 cm
25 to 29 kg

Υ 55.4 cm
Π 36.8 cm
Β 36.4 cm
81 kg
Δοχείο:
Υ 91.2 cm • Ø 57 cm

Υ 55.4 cm
Π 36.8 cm
Β 36.4 cm
81 kg
Δοχείο:
Υ 91.2 cm • Ø 57 cm

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας, αξιοποιεί τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή 2.400 συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις.

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort®